

ALLEGATO A) SCHEDA TECNICA

**Automezzo trasporto disabili, a 9 posti, guidabile con patente B.
Trasporto disabili sia seduti che in carrozzina**

CARATTERISTICHE MINIME AUTOMEZZO

DIMENSIONI

lunghezza totale..... = 5900 mm
larghezza massima = 2000 mm
altezza esterna..... =2500 mm
altezza interna utile =1850 mm
passo =4000 mm
sbalzo anteriore =940 mm
sbalzo posteriore = 1000 mm

PESI:

Peso max ammesso: Kg.3300

MOTORE

Diesel sovralimentato intercooler common rail
Euro6
Cilindri :°4
Cilindrata totale: CC 2200
Potenza max:95 Kw (130 CV)

CAMBIO

Automatico

SERVOSTERZO

Idroguida di serie

SOSPENSIONI

Anteriori, indipendenti, meccaniche
Posteriori, autolivellanti

PNEUMATICI

Anteriori semplici tubeless -215/75 R16/C
Posteriori singoli tubeless -215/75 R16/C
Fornitura di n.4 gomme invernali pari dimensioni

PRESTAZIONI

Velocità massima consentita

IMPIANTO FRENANTE:

Conforme alle norme CEE, a disco sull'asse anteriore e posteriore.

FRENO DI SERVIZIO E DI SOCCORSO

Impianto frenante Servizio/Soccorso idraulico integrale.

Segnalatore elettrico di usura freni anteriori e posteriori.

Freno di soccorso conglobato nel freno di servizio.

Freno di stazionamento meccanico agente sulle ruote posteriori.

Di serie: ABS

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione nominale:12 V

SERBATOIO CARBURANTE

Capacità totale lt.80

ALLESTIMENTO BASE:

- Carrozzeria base standard
- n 9 posti totali, 9 sedili, 3 postazioni per carrozzina con possibilità di escludere la selleria nel caso di trasporto carrozzine.
- 2 mancorrenti in prossimità della porta di salita laterale
- sistema di ausilio alla salita laterale di tipo automatico
- sistema di risalita posteriore idraulico a scomparsa sotto pianale da 300kg
- vetrate laterali con vetri temperati antisoletta con oscuramento
- verniciatura esterna in colore bianco, logo trasporto disabili più scritta e logo comune
- sedile per l'autista con regolazioni, completo di cinture sicurezza
- sedile passeggero completo di cinture di sicurezza
- sedili trasporto disabili con sistemi di ritenuta a 4 punti, rivestiti con materabile lavabile.
- binari centrali e laterali per fissaggio carrozzine.
- sistemi di ritenuta/ancoraggio carrozzine a cinghie con autotensionatore
- n. 1 aeratore al tetto
- n. 1 estintore a polvere e vano pronto soccorso
- specchi esterni con resistenza elettrica e regolazione interna elettrica
- vetri elettrici, chiusura centralizzata
- fari fendinebbia
- autoradio con antenna e altoparlanti
- illuminazione interna con plafoniere ad incandescenza a due luci e luce supplementare
- bagagliaio superiore
- climatizzatore doppio, cabina/passeggeri
- riscaldamento ausiliario
- segnalatore retromarcia
- stacca batteria