

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: SALA CULTURALE POLIVALENTE CON PREVALENTE ATTIVITA' DI SPETTACOLO
PRESSO IL FORO BOARIO DELLA CITTA' DI ROVATO
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI SALA
GIA' ATTIVA

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

ROVATO, 09/04/2017

IL TECNICO
Arch. Stefano A. Belotti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<u>VOCI A MISURA</u>		
Nr. 1 01.04.01.07. b	SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondità' e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del materiale fino a km 5, escluso l'onere di accesso alle discariche euro (dodici/10)	m3	12,10
Nr. 2 01.04.01.14	REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, allaccio nuovo bagno ad acquedotto, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quattro/40)	m3	4,40
Nr. 3 01.04.03.07	MURATURA IN MATTONI DOPPIOUNI 12x12x25 per opere in elevazione di qualsiasi entità, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, con malta bastarda di cemento e calce idraulica, compresa formazione di parti curve secondo progetto, pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: euro (duecentoventicinque/00)	m3	225,00
Nr. 4 01.04.07.06	INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei locali, con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce, compresa pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: euro (venti/60)	m2	20,60
Nr. 5 01.04.08.03. b	SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, piastrelle in ceramica e simili, parquet, moquette e simili, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 6 01.04.08.11	FORMAZIONE SOLAIO, costituito da tavelloni da cm 80, spessore 6 cm, poggianti su muretti in costituiti da mattoni doppiouni (muretti contabilizzati a parte), sovrastante cappa in malta dosata a 300 kg/m3 di cemento R 325, spessore 5 cm, tirata a frattazzo lungo, compresa rete elettrosaldata da 20x20 cm - diametro 5 mm, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quaranta/50)	m2	40,50
Nr. 7 01.04.10.10. q	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio incluso pezzi speciali; SERIE SUPER TERMORESISTENTE, tipo 302 (colore arancio) - UNI 7443/85 : diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 compreso rinfianco il cemento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventisette/70)	m	27,70
Nr. 8 01.04.10.22. d	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO con chiusino in cemento carrabile, escluso scavo e reinterro, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centoventidue/60)	cad.	122,60
Nr. 9 01.05.01.01.e	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, incluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: CONTROSOFFITTI in profilato di acciaio e tavelloni avendo cura di modulare l'azione demolitoria senza arrecare danno alle strutture circostanti, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (dodici/90)	m2	12,90
Nr. 10 01.05.01.01.g	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, incluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: SOLAI in cemento armato misto a lamiera grecata, avendo cura di modulare l'azione demolitoria senza arrecare danno alle strutture circostanti, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventiquattro/00)	m2	24,00
Nr. 11 01.05.01.01. m	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, incluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: MURATURA di mattoni intonacati, avendo cura di modulare l'azione demolitoria senza arrecare danno alle strutture circostanti, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (novanta/40)	m3	90,40
Nr. 12 01.05.01.01. n	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, incluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: TAVOLATI spessore 15 cm (intonacati) compreso intonaco avendo cura di modulare l'azione demolitoria senza arrecare danno alle strutture circostanti, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (dieci/50)	m2	10,50
Nr. 13 01.05.01.01.s	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI autobloccanti posati su letto di sabbia e sottofondo in calcestruzzo avendo cura di accatastare ordinatamente i masselli per loro riutilizzo e modulare l'azione demolitoria senza arrecare danno alle strutture circostanti, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (uno/80)	m2/cm	1,80
Nr. 14 01.05.01.02. p	RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, ma incluse le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: manto impermeabile in GUAINA bituminosa-cartonfeltro, senza danneggiare la lattoneria esistente, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinque/50)	m2	5,50
Nr. 15 01.05.01.02.z	RIMOZIONE, incluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: SERRAMENTI in legno ovvero alluminio compreso telaio maestro (fino a m2 2,00) avendo cura di non danneggiare il serramento per un suo eventuale riutilizzo, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quaranta/00)	cad.	40,00
Nr. 16 01.07.04.06.a	POSA in opera di SOGLIA PER PORTA esterna e balcone in pietra naturale con passante riportato: dimensioni 30x3 cm, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventinove/50)	m	29,50
Nr. 17 01.07.04.11.a	POSA IN OPERA di PAVIMENTO ESTERNO IN MASSELLI autobloccanti precedentemente accatastati, posati in piano a sabbia su sottofondo di malta di cemento, esecundo schema e geometria originaria, compresa pulizia generale della restante parte del piazzale (mq 50 circa) con idropulitrice e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sessantauno/10)	m2	61,10
Nr. 18 01.07.06.04	FORNITURA E POSA in opera di FALSO TELAIO in legno per PORTE interne, misurato in luce netta, misura minima m2 1,50: compresa sigillatura perimetrale delle cavità, pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: euro (trentanove/40)	m2	39,40
Nr. 19 01.07.06.05	FORNITURA E POSA a in opera di FALSO TELAIO in alluminio per PORTONCINI, misurato in luce netta, misura minima m2 1,50: compresa sigillatura perimetrale delle cavità, pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: euro (settanta/00)	m2	70,00
Nr. 20 01.07.06.06	POSA in opera di CONTROTELAIO prefabbricato, per porte scorrevoli a scomparsa, misurato in luce netta di passaggio (misura minima m2 1,50) compresa sigillatura perimetrale delle cavità, pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: euro (sessantaquattro/40)	m2	64,40
Nr. 21 01.07.08.02.a	ASSISTEZE MURARIE per l'installazione d'impianto TERMO-IDRO-SANITARIO completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto: (Percentuale del 30%) euro (tremilatrecento/00)		3'300,00
Nr. 22 01.07.09.01.a	ASSISTENZE MURARIE per l'installazione d'impianto ELETTRICO, esclusi apparecchi d'illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale media sul prezzo dell'impianto, per impianto di illuminazione e forza motrice: (Percentuale del 50%) euro (mille/00)		1'000,00
Nr. 23 02.03.16.a	FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTATURA INTERNA ribassata realizzata in lastre, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica doppia in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con profili perimetrali ad "U" da 30x28 mm e profili portanti a "C" da 50x27 mm, interasse massimo di 500 mm, fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e relativi pendini; stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 3,00 m: con lastre di gesso rivestito (cartongesso) dello spessore di mm 12,5, classe di reazione al fuoco 1 o equivalente europea, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trentauno/40)	m2	31,40
Nr. 24 02.03.18.g	FORNITURA E POSA PARETE DIVISORIA INTERNA realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso), a norma DIN 18180, altezza massima 5,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm, compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da attenere una superficie pronta per la finitura, compreso isolamento termoacustico mediante materassino di lana minerale ad alta densità, compreso il ponteggio fino ad un'altezza dei locali di 5,00 m: con orditura metallica della larghezza di mm 75, rivestimento su ambo i lati con due lastre ignifughe dello spessore di mm 12,5, spessore totale mm 125, classe di reazione al fuoco 1 o equivalente europea, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (cinquantacinque/00)	m2	55,00
Nr. 25 02.03.36.d	Fornitura di CONTROTELAIO PREFABBRICATO, per porte scorrevoli a scomparsa da posare in scasso precedentemente praticato all'interno di una parete divisoria esistente, formato da una struttura metallica composta da due lastre parallele in lamiera zincata con nervature verticali d'irrigidimento, predisposto per una luce di passaggio per porte unificate, completo di strutture di completamento al fine di agevolare il montaggio di qualsiasi tipo di serramento; meccanismo di scorrimento composto da piu' carrelli a quattro ruote e binario per una portata minima di kg 80. Sono escluse le occorrenti prestazioni da imprenditore edile. Tipo con traversi in lamiera zincata per applicazione di intonaco, luce netta: cm 90x200/210 ad un battente: euro (duecentotrenta/00)	cad.	230,00
Nr. 26 03.03.03	MANTO IMPERMEABILE per coperture piane non zavorrate, eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4,5 kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, avente flessibilità a freddo pari a - 10 ° C, in opera a fiamma diretta previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo. Finitura esterna ardesiata, colore naturale, antisdrucchiolo, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: euro (quattordici/70)	m2	14,70
Nr. 27 05.04.06.1	SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra naturale spessore 3 cm , larghezza cm 30, lunghezza fino a m 1,40, levigata/ lucidata la costa quadra nelle parti viste: Granito grigio, compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trentauno/30)	m	31,30
Nr. 28 06.02.24	FORNITURA E POSA PAVIMENTO IN LAMINATO HPL tipo "PARQCOLOR VINTAGE COLLECTION CLICK ditta ABET" o equivalente. Soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda: Rilascio di formaldeide E1, Scivolosità classe DS, Reazione al fuoco Bfl-s1. Il materiale è antistatico. Resistenza all'abrasione AC 5 - Resistenza all'urto IC 4 Decoro serie Carpineta 640 (larice) Spessore 11,00 mm Formato 1200 x 188 mm. Fornito in listoni maschiati per posa galleggiante su sottofondo isolante costituito da materassino tipo "Expo Mousse" in polietilene espanso a celle chiuse spess. 1,50 mm H 120 cm su supporto in polietilene coestruso tre strati. Nell'onere è prevista		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	anche la fornitura e posa di idonei profili coprigiunto intonati cromaticamente perimetralmente e a definizione degli scalini (indicativamente circa 50 ml), e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quarantacinque/00)	m2	45,00
Nr. 29 06.03.11.a	FORNITURA E POSA di PAVIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO in massa, PEI 5 R>9 tipo "MUSIS CERAMICA serie EXTREME" o equivalente, classe di reazione al fuoco 1 o equivalente europea, formato cm 30X60, con bordo rettificato, colore grigio tortora, posato diritto a corsi sfalsati, su pavimento esistente e con idoneo collante e sigillante; compresa assistenza edile, sfrido e pulitura a posa ultimata - superficie superiore liscia, spessore 9 mm. Nell'onere è prevista anche la formazione di un giunto di dilatazione trasversale alla sala in corrispondenza del cambio di pendenza del pavimento con idoneo profilo (ml 11), il raccordo con idoneo profilo fra nuova pavimentazione ed esistente in corrispondenza delle porte (ml 8,5), la rimozione e posa della porta a due battenti fra atrio e sala per consentire la posa continua della stessa pavimentazione, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (quaranta/00)	m2	40,00
Nr. 30 06.03.11.b	FORNITURA E POSA di PAVIMENTO E RIVESTIMENTO PARETI IN PIASTRELLE in grès fine porcellanato, posato diritto PEI 5 R>9 colore avorio, posato diritto, su pavimento esistente e intonaco esistente con idoneo collante e sigillante; compresa assistenza edile, sfrido e pulitura a posa ultimata - superficie superiore liscia, spessore 8/9 mm. Nell'onere è prevista anche il raccordo con idoneo profilo fra nuova pavimentazione ed esistente in corrispondenza dela porte (ml 1,0) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 31 06.03.31.f	FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO in pannelli in LAMINATO HPL tipo "PARQWALL FR ditta Abet" o equivalente. Soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda: Rilascio di formaldeide E1, Reazione al fuoco B-s2,d0.Decoro serie Legni 352 fin. Morbida (ciliegio), spessore 7,9 mm, formato 3000 x 600 mm. Il controsoffitto, distanziato per consentire il passaggio delle nuove canalizzazioni elettriche, andrà opportunamente ancorato alla struttura portante esistente della copertura a falda metallica della sala e di tale ancoraggio dovrà essere prodotta documentazione tecnica attestante la idonea e corretta posa a regola d'arte da consegnare alla D.L.. Lo schema di posa dei pannelli posti all'intradosso delle due falde, è così come rappresentato negli elaborati grafici: in file di 6 per ogni campata, a giunto sfalsato, con intervallo tra una fila e l'altra di 2,5 cm a giunto aperto, distanziati circa cm 10 dalle superfici perimetrali (pareti, capriate, falde). Si considera compresa anche la posa del materassino recuperato dal precedente controsoffitto e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (settantacinque/00)	m2	75,00
Nr. 32 08.03.01.24.a	FORNITURA E POSA PORTE INTERNE in legno a BATTENTE piano tamburato cieco, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo di 4 mm spessore totale finito 45 mm, escluso falsotelaio. Stipite per tavolato finito da cm 10,5; mostre a semplice disegno della sezione di 65x10 mm; tre cerniere anuba regolabili, serratura con chiave normale, maniglia in alluminio anodizzato: in medium-density, luce 0,80/0,90x2,10 m compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trecentoquattro/00)	cad.	304,00
Nr. 33 08.03.01.24. b	FORNITURA E POSA PORTA INTERNA in legno SCORREVOLE piano tamburato cieco, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo di 4 mm spessore totale finito 45 mm, escluso falsotelaio. Stipite per tavolato finito da cm 10,5; mostre a semplice disegno della sezione di 65x10 mm; tre cerniere anuba regolabili, serratura con chiave normale, maniglia in alluminio anodizzato: in medium-density, luce 0,80/0,90x2,10 m compresa pulizia e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (trecentoquarantacinque/00)	cad.	345,00
Nr. 34 09.03.31.a	STRUTTURA PORTANTE METALLICA (CERTIFICATA RESISTENZA AL FUOCO R 60) agganciata al soffitto mediante tasselli, pendini, ecc; a sostegno del CONTROSOFFITTO del palco e compresi gli apparati dello stesso (luci, muta di scena, sipario, tamponamento timpano, ecc., opportunamente dimensionata e accompagnata da documentazione tecnica attestante la idonea e corretta posa in opera, compreso isolamento termoacustico mediante materassino di lana minerale ad alta densità, pulizia finale ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 35 11.02.05.b	RASATURA PARETI ad effetto decorativo MARMORINO-CALCESTUCCO, dato a 2 mani con successivo protettivo a cera ed eventuale fissativo, con cromia a scelta della D.L. delle murature interne intonacate lasciando a vista le parti metalliche, compresi i ponteggi, la rimozione e posa di cartellonistica a parete di varia natura, le protezioni la pulizia finale e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 36 11.03.01.01.a	TINTEGGIATURA CON SMALTO ACRILICO/ALL'ACQUA NERO OPACO dato in due mani previo passaggio con fissativo, compresi i ponteggi le protezioni la pulizia finale e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte euro (otto/00)	m2	8,00
Nr. 37 11.03.01.01. b	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE E TERRE COLORANTI, con cromia a scelta della D.L. su pareti e soffitti interni intonacati al civile e parti metalliche a vista di limitata entità (profilati, termosifoni ecc), data a due mani, compresi i ponteggi le protezioni la pulizia finale e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte euro (sei/00)	m2	6,00
Nr. 38 11.03.03.04.a	VERNICIATURA CON SMALTO SINTETICO secondo cromia della D.L. A DUE MANI (fondo e a finire) date a pennello su entrambe le facce, di serramenti interni (porte cieche) in legno, MDF, tamburato compensato, compresi i ponteggi le protezioni la pulizia finale e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 39 11.03.03.06	VERNICIATURA CON SMALTO SINTETICO, con cromia a scelta della D.L., data a pennello su manufatti in ferro o metallo zincato, con accurata preparazione delle superfici, una mano di antiruggine per zinco, una mano di fondo ed una a finire in smalto sintetico, compresi i ponteggi le protezioni la pulizia finale e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte euro (dodici/00)	m2	12,00
Nr. 40 11.03.03.07	VERNICIATURA CON SMALTO SINTETICO ANTICHIZZANTE FERROMICACEO, data a pennello su manufatti in ferro o metallo, con accurata preparazione delle superfici, una mano di antiruggine e due mani a finire con smalto sintetico ferromicaceo: euro (sedici/00)	cal/h	16,00

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O

COMMITTENTE: Comune di R O V A T O ['COMPUTO PALABUE 06-04-2017.dcf' (C:\Users\Utente\Desktop\)]